


Wąż do stężonych kwasów i zasad



Wysokiej jakości, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%; dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku; wody oraz lekkich chemikaliów, temp. pracy: od -30°C do +65°C, warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka, wzmocnienie: tekstylne, warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne.

Nazwa	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 6,3 TŁ STĘŻKWAŚ	6,3	0,6	1,6	50	3,5
FI 8 TŁ STĘŻKWAŚ	8	0,6	1,6	50	3,5
FI 10 TŁ STĘŻKWAŚ	10	0,6	1,6	50	3,5
FI 12,5 TŁ STĘŻKWAŚ	12,5	0,6	1,6	50	3,5
FI 16 TŁ STĘŻKWAŚ	16	0,6	1,6	50	3,5
FI 20 TŁ STĘŻKWAŚ	20	0,6	1,6	40	4,5
FI 25 TŁ STĘŻKWAŚ	25	0,6	1,6	40	4,5
FI 32 TŁ STĘŻKWAŚ	31,5	0,6	1,6	40	4,5
FI 35 TŁ STĘŻKWAŚ	35	1,2	3,6	20	5,8
FI 38 TŁ STĘŻKWAŚ	38	1,2	3,6	20	5,8
FI 40 TŁ STĘŻKWAŚ	40	1	3	20	5,8
FI 45 TŁ STĘŻKWAŚ	45	1	3	20	6
FI 50 TŁ STĘŻKWAŚ	50	1	3	20	6
FI 60 TŁ STĘŻKWAŚ	60	0,7	2,1	10	6
FI 63 TŁ STĘŻKWAŚ	63	0,7	2,1	10	6
FI 75 TŁ STĘŻKWAŚ	75	0,7	2,1	10	6
FI 80 TŁ STĘŻKWAŚ	80	0,7	2,1	10	6
FI 90 TŁ STĘŻKWAŚ	90	0,5	1,5	10	6
FI 100 TŁ STĘŻKWAŚ	100	0,5	1,5	10	6
FI 110 TŁ STĘŻKWAŚ	110	0,5	1,5	10	6